

Anlage 1




Anpassung der MTB-Beschilderung





Allgemeine Informationen: Relevant für alle im Nachtrag angeführten Tafeltypen




Allgemeine Information	Beschreibung
Max. Maße Tafel-Komponenten:	<p>Fixe Kopfzeile: 30 mm</p> <p>Variabler Zwischenraum: bestehend aus Pfeil, Piktogramm, Routennummer, Routenname, Routeninfos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 200 mm × 200 mm Tafel: 130 mm • 200 mm × 260 mm Tafel: 190 mm • 200 mm × 420 mm Tafel: 350 mm <p>Fixe Fußzeile: 40 mm</p>
Max. Maße Schwierigkeitsklassen-Piktogramm:	<p>Ausgangstafel: 74,8 mm × 74,8 mm</p> <p>Restliche Tafeln: 50,7 mm × 50,7 mm</p>
Max. Maße Pfeil:	<p>Pfeil groß: 80 mm × 75 mm</p> <p>Pfeil klein: 43 mm × 39 mm</p>
Schriftarten und max. Schriftgrößen:	<p>Kopfzeile: <i>Schriftart:</i> Helvetica Neue LT, <i>Schriftgröße:</i> 40 Pt (konstant)</p> <p>Routenname: <i>Schriftart:</i> Helvetica Neue LT, <i>Schriftgröße:</i> maximal 60 Pt</p> <p>Routeninfos: <i>Schriftart:</i> Frutiger LT 57 Cn 22 und Frutiger LT 47 LightCn, <i>Schriftgröße:</i> 7 Pt (konstant)</p>



<p>Farben:</p>	<p>Grundfarben:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verkehrsgelb RAL 1023 (CMYK 0/10/90/0) • Ultramarinblau RAL 5002 (CMYK 100/70/0/40) • Signalweiß RAL 9003 (CMYK 0/0/0/0) • Telegrau RAL 7047 (CMYK 0/0/5/20) <p>Piktogramme:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Grün (=sehr leicht/ very easy) Signalgrün: RAL 6032 • Blau (=leicht/easy) Signalblau RAL 5005 (CMYK 100/40/0/40) • Rot (=mittelschwierig/medium) Signalrot RAL 3001 (CMYK 20/100/90/10) • Schwarz (=schwer/difficult) Signalschwarz RAL 9004 (CMYK 100/90/100/80)
<p>Material:</p>	<p>Hochwertiger Digitaldruck inklusive Schutzlaminat matt. Aluschilder mit jeweils 2 Bolzen geschweißt 6mm inkl. Beilagscheibe und Mutter in einem und Befestigungslasche 110 × 40 × 5 für Stahlbänder bzw. Schlauchklemmen. Beständig gegen alle Witterungseinflüsse (Windeinflüsse, Schneelasten). Farbecht. UV beständig. Garantieleistung von mindestens 6 Jahren. Folie 3M Scotchcal™ Farbfolien Serie 100 oder gleichwertiger Standard als Schutz.</p>

Details zu den verschiedenen Tafeltypen

Tafeltyp	Beschreibung
Beschilderung von MTB-Routen	
<p>Richtungstafel MTB Route (Kombinationstafel Bsp.)</p> 	<p>Größe (mm): 200 × 420 × 3 (Ecken abgerundet)</p>
<p>Richtungstafel MTB Route (Beispiel Kombinationstafel)</p> 	<p>Größe (mm): 200 × 260 × 3 (Ecken abgerundet)</p>
<p>MTB Route Ausgangstafeln</p> 	<p>Größe (mm): 200 × 260 × 3 200 × 420 × 3 (Ecken abgerundet)</p>

<p>MTB Route Ende Tafel</p> 	<p>Größe (mm): 200 × 200 × 3 (Ecken abgerundet)</p>
<p>Beschilderung für Singletrails</p>	
<p>Ausgangstafeln Singletrail</p> 	<p>Größe (mm): 200 × 260 × 3 200 × 420 × 3 (Ecken abgerundet)</p>
<p>Richtungstafel Singletrail</p> 	<p>Größe (mm): 200 × 200 × 3 (Ecken abgerundet)</p>
<p>Richtungstafeln Singletrail (Beispiele Kombinationstafeln)</p> 	<p>Größe (mm): 200 × 260 × 3 (Ecken abgerundet)</p>

<p>Richtungstafeln Singletrail (Beispiele Kombinationstafeln)</p> 	<p>Größe (mm): 200 × 420 × 3 (Ecken abgerundet)</p>
<p>Hinweis- und Warntafeln</p>	
<p>Hinweistafel (Fahren abseits des Weges verboten)</p> 	<p>Größe (mm): 200 × 260 × 3 (Ecken abgerundet)</p>
<p>Hinweistafel (Bergauf Biken / Wandern verboten)</p> 	<p>Größe (mm): 200 × 260 × 3 (Ecken abgerundet)</p>

<p>Warntafeln (Allgemein, Langsam, Kreuzung)</p> 	<p>Größe (mm): 200 × 260 × 3 (Ecken abgerundet)</p>
<p>Rettungspunkte Ausgangstafel</p> 	<p>Größe (mm): 200 × 420 × 3 (Ecken abgerundet)</p>